



## REPLACEMENT FILTRE DESHYDRATEUR

Pour effectuer un montage dans les meilleures conditions et assurer un parfait fonctionnement et une longévité maximale de votre compresseur, nous vous demandons de lire attentivement cette notice, d'appliquer à la lettre les contrôles indispensables et d'effectuer le remplacement du filtre deshydrateur.

1. Durant les opérations de démontage/connexion du filtre deshydrateur, se munir de gants et de lunettes de protection, Ne pas fumer à proximité.
2. Procéder à la récupération du fluide avant la déconnexion des tuyaux.
3. Après avoir déconnecté les tuyaux, déposer le filtre deshydrateur.
4. Changer impérativement le filtre deshydrateur ou l'accumulateur/sécheur en même temps que le remplacement du compresseur.
5. Dans le cas d'un deshydrateur incorporé au condenseur et sans possibilité d'interchanger sur le condenseur la cartouche filtrante le remplacement du condenseur est impératif en même temps que le compresseur.

Le filtre deshydrateur filtre et récupère les impuretés et retient l'humidité du circuit son remplacement est préconisé tous les 4 ans ou 50 000 km.

Sur un véhicule de plus de 5 ans la pose d'un nouveau compresseur ayant une pression optimale peut entraîner la dégradation de l'élément filtrant sous l'effet de la pression et pulvériser dans le circuit l'élément filtrant et provoquer ainsi un colmatage ou un bouchon au niveau du circuit ou du compresseur à la suite d'une surcharge anormale sur le circuit haute pression.

Dans le cas d'un achat de compresseur aucune garantie ne sera accordée sans justificatif du remplacement du deshydrateur en même temps que le compresseur.

En conclusion le filtre deshydrateur se remplace en moyenne tous les 3 / 4 ans ceci dépend du kilométrage et des conditions d'utilisation, cette intervention est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du circuit de climatisation et préserver le bon fonctionnement du compresseur.

Dans tous les cas lors du remplacement du compresseur la pose d'un filtre deshydrateur neuf ou d'un condenseur neuf incluant l'élément deshydrateur est impératif.